

DECA MOUSS

Puissant Nettoyant Détergent

MOUSSE ACTIVE



Assure un contrôle visuel de l'application.

Limite la formation de vapeur et de brouillard volatil.

La mousse favorise un temps de contact optimal sur les surfaces.

Evite le sablage.

Ne contient pas de solvant, pas d'acide et pas de chlore (javel).

Utilisation polyvalente avec ou sans mousse.

DEFINITION

Liquide alcalin concentré au pouvoir de détergence très puissant, spécialement formulé pour la rénovation des façades, terrasses et toitures.

S'applique avec le pulvérisateur **GLORIA MOUSSE** équipé de la buse mousse pour obtenir une micro mousse compacte et onctueuse pour un contact optimal sur les surfaces verticales.

S'utilise dans les cas de nettoyage en profondeur sur façade, toiture, terrasse, pierre, mortier d'enduit, béton, pierre tombale, cheminée, corniche, balustres, monuments, etc.

Décape et rénove en éliminant toutes souillures d'origine organiques, ainsi que les traces causées par la pollution, matières grasses pétrolières, hydrocarbures, suies, etc.

Elimine également mousses et lichens (non actif sur les algues rouges).



QUALITES DOMINANTES

Evite le sablage et tous ses inconvénients.

Ne contient pas de solvant, pas d'acide et pas de chlore (javel). Utilisation polyvalente avec ou sans mousse.

Forme une belle mousse stable pour un meilleur contact. Fort pouvoir nettoyant et dégraissant des aérations en couverture, chatières, sorties hôtes aspirantes (restaurant), VMC, cheminées, pollution atmosphérique, etc. Biodégradable à plus de 90 %, considéré comme biologiquement éliminable dans les stations d'épuration.

En application mousse :
Assure un contrôle visuel de l'application.

Ne forme pas de vapeur ou de brouillard.

Limite la formation de vapeur et de brouillard volatil.

La mousse favorise un temps de contact optimal sur les surfaces verticales et les toits à forte pente.



S.A.S. au capital de 1 500 000 €

LACROPTE B.P. 32 - 24380 VERGT

Tél. 05 53 35 55 85 - Fax. 05 53 35 55 89

www.lph-batiment.com - contact@lph-batiment.com

RC PERIGUEUX 324095306 SIRET 32409530600035

Entreprise certifiée
ISO 9001



DECA MOUSS

• **DILUTION :**
pur ou dilué à 50 %
d'eau.

• **APPLICATION :**
Pulvérisation

• **TEMPS D'ACTION
AVANT RINÇAGE :**
15 à 30 mn

• **CONSOMMATION
MOYENNE :**
3 à 6 m² /L de solution.

MISE EN ŒUVRE

Comme pour tous les détergents, toujours pulvériser **DECA MOUSS** de bas en haut et rincer de haut en bas.

Le rinçage se fait à l'eau froide ou chaude au jet d'eau avec brossage mais de préférence à la haute pression pour obtenir un nettoyage optimal.

Neutralisation et rinçage à l'eau :

Plus le support sera poreux, plus le rinçage sera important. Pour neutraliser les supports et l'action de décapage, utiliser une solution à 10 % de **CIMCLEAN** afin de retrouver un pH neutre (7) suivi d'un rinçage à l'eau d'autant plus que le support sera poreux.

Support calcaire, effectuer une neutralisation avec la solution de **CIMCLEAN**.

Sur supports très poreux ou en cas de rinçage insuffisant : les sels alcalins, au séchage, ressortiront en surface.

Dans ce cas, bien laisser sécher 8 à 10 jours et effectuer une neutralisation avec une solution de CIMCLEAN (1 L pour 10 L d'eau) suivi d'un rinçage à l'eau claire.

RAPPEL : un rinçage haute pression peut altérer les supports tendres comme certaines pierres calcaires, vieux fibrociments, enduits grattés, etc. Dans ce cas il est conseillé de brosser et de rincer au jet d'eau et de renouveler l'application si nécessaire.

Dilution : pur ou dilué à 50 % d'eau suivant les nettoyages à effectuer.

Consommation moyenne :
3 à 6 m² /L de solution.

Application avec le pulvérisateur GLORIA et la buse mousse :

Utiliser le pulvérisateur **GLORIA** avec la buse mousse.

Pulvériser de préférence sur support sec de façon régulière afin de bien recouvrir de mousse toute la surface. Laisser agir 20 à 30 mn et rincer avant séchage de **DECA MOUSS**.

Application en pulvérisation basse pression (buse bleue, rouge ou grise) :

Nota : Avec ce type de buse, il n'est pas possible d'obtenir une mousse dense à l'application.

Pulvériser de préférence sur support humide à saturation du support. Laisser agir 15 à 20 mn et rincer avant séchage de **DECA MOUSS**.

PRECAUTIONS

Produit très alcalin, attaque la peau et les muqueuses, manipuler obligatoirement avec gants et lunettes. Dans le cas de projections accidentelles, laver abondamment à l'eau claire.

Protéger les alliages légers (cuivre, chrome, zinc, alu, etc.).

Risque également de dépolir le verre, les supports vitrifiés et d'attaquer les peintures.

En cas de projections, rincer aussitôt à l'eau.

Stocker à l'abri du gel.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL



S.A.S. au capital de 1 500 000 €

LACROPTE B.P. 32 - 24380 VERGT

Tél. 05 53 35 55 85 - Fax. 05 53 35 55 89

www.lph-batiment.com - contact@lph-batiment.com

RC PERIGUEUX 324095306 SIRET 32409530600035

Entreprise certifiée
ISO 9001

